

THERMOMATIC® CC

Tasalämpösäädin kääntyviin sunttiventtiileihin

Thermomatic CC on tasalämmönsäädin 90-astetta kääntyvän suntin ohjaamiseen.

CC:n asetusarvoksi voidaan asettaa 0-99 °C.

CC:tä voidaan käyttää tasalämmön ylläpitoon sekä lämpö- että kylmäsovelluksissa.

CC:tä käytetään säätämään paluulämpötilaa kiinteän polttoaineen kattiloille, lämminvesivaraajan lataukseen, säätämään menovedenlämpötilaa patteri/lattialämmitykseen, uima-altaaseen tai muihin kylmä- tai lämpösovelluksiin. Tämä versio ei sovellu käyttöveden lämmönsäätöön.

CC on helppo asentaa ja käyttää. Asetukset toimivat moottorin kosketusnäppäimillä, jotka kestävät hyvin mekaanista käyttöä sekä pölyä ja kosteutta.

Näin Thermomatic CC toimii

CC:ssä on mikroprosessoriohjattu säätö, joka pitää annetun lämpötilan tasaisena menovesianturin avulla.

CC:ssä on 2 kpl keltaisia lampuja, jotka osoittavat moottorin käyntisuunnan. Vihreä lamppu palaa normaalitilassa ja punainen lamppu palaa anturivirheen merkinä.



CC sopii seuraaviin suntteihin.

TEKNISET TIEDOT

Käyntiaika:	120 s
Vääntömomentti:	13 Nm
Säätöalue:	90°
Säätö:	PID
Jännite:	230 V
Tehon kulutus:	< 1 VA
Kotelo:	IP 42
Suojausluokka:	II

	
ASCAVMSB*	Termoventiler, Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, IVAR, PAW, Hora, BRV, IMIT, Barberi, Olymp, Hoval, Vexve (10-15 Nm)
ASCAVMSC	Centra DR/ZR
ASCAVMSD	Centra DRU
ASCAVMSE	Siemens VBI/VBF/VBGVCI
ASCAVMSF	Meibes, Wita
ASCAVMSG*	Esbe VRG/VRB
ASCAVMSH	FIRST Rotomix, Rotodivert

* = standardi

Toimituksen sisältö

Artikkeli 12 30 02

- Thermomatic CC säätökeskus/moottori
- moottorin asennussarja, katso taulukko oikealla
- menovesianturi Pt1000 (1080 Ω kun 20°C), esiasennettu, 1 m johdolla
- menovesianturin asennussarja
- verkkokaapeli 230 V AC, esiasennettu, 2 m pistokkeellinen verkkojohto

THERMOMATIC®
by Termoventiler